

Pinze a crimpare, forma corta, bruite, per connettori aperti non isolati (2,8 + 4,8 mm), 195 mm



Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al cricchetto positivo (sbloccabile). La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile. Amplificazione della forza grazie alla leva del ginocchio per lavorare senza fatica. Buona maneggevolezza grazie alla testa angolata di 20°, peso ridotto e struttura corta. Disponibile come accessorio: ausilio di posizionamento per connettori aperti non isolati. - Applicazione: connettori aperti non isolati (larghezza connettore 2,8 + 4,8 mm) - Capacità millimetri quadrati: 0,1 - 1,5 mm² - Numero di nidi: 4 - AWG: 27 - 16

- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al blocco positivo (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile
- Amplificazione della forza attraverso la leva del ginocchio per lavorare senza fatica
- Buona maneggevolezza grazie alla testa angolata di 20°, al peso ridotto e al design corto

Articolo n.	WL62009
Modello	97 52 14
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 52 14
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lunghezza	200 mm
Larghezza	77 mm
Altezza	22 mm
Lunghezza con imballaggio	235 mm
Larghezza con imballaggio	100 mm
Altezza con imballaggio	23 mm
Volume con imballaggio	0,541 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Applicazione di crimpatura	connettori aperti non isolati (larghezza connettore 2,8 + 4,8 mm)
Numero di nidi di crimpatura	4
Conforme alle ESD	No
AWG	27 - 16
Profilo di crimpatura	Crimpatura F
Lunghezza dell'utensile	195 mm
Descrizione Testa	brunito
Presa (espressione)	con manicotti multicomponente
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare