

Pinza autoregolante per capicorda con entrata laterale, brunita, 180 mm, confezione SB



Pinza a crimpare autoregolante per capicorda a filo di larghezza inferiore. Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parte 1 + 4. Regolazione autoregolante in base alla dimensione della ghiera richiesta. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al blocco positivo (sbloccabile). La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica. Amplificazione della forza grazie alla leva del ginocchio per lavorare senza fatica. Elevato comfort operativo grazie al design maneggevole e al peso ridotto. Crimpatura quadrata anche per capicorda fino a 16 mm². Crimpatura quadrata per superfici di contatto ottimali nella connessione del terminale. Particolarmente adatto per tutti i capicorda gemelli fino a 2 x 6 mm² o 2 x AWG 8. - Applicazione: Ghiere per fili - Capacità millimetri quadrati: 0,08 - 10 / 16 mm² - Numero di nidi: 1 - AWG: 28 - 5.

- Per la crimpatura di puntali secondo DIN 46228 parte 1 + 4
- Regolazione autoregolante sulla dimensione desiderata della ghiera
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al blocco positivo (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica
- Amplificazione della forza attraverso la leva del ginocchio per lavorare senza fatica
- Facile da usare grazie al design maneggevole e al peso ridotto

Articolo n.	WL62023
Modello	97 53 04 SB
Produttore	KNIPEX

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	97 53 04 SB
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	272 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	35 mm
Lunghezza con imballaggio	272 mm
Larghezza con imballaggio	115 mm
Altezza con imballaggio	35 mm
Volume con imballaggio	1,095 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Imballaggio in blister
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Applicazione di crimpatura	Ghiere per fili
Numero di nidi di crimpatura	1
Conforme alle ESD	No
AWG	28 - 5
Profilo di crimpatura	Crimpatura quadrata
Lunghezza dell'utensile	180 mm
Presa (espressione)	con manicotti multicomponente
Tipo di pinza	Aggraffatrice Automatica