

## Pinze a crimpare autoregolanti per capicorda con entrata laterale, 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>, cromate, 180 mm



Pinza a crimpare autoregolante per capicorda a filo di larghezza inferiore. Per la crimpatura di capicorda in conformità alla norma DIN 46228 parte 1 + 4. Regolazione autoregolante in base alla dimensione della ghiera richiesta. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al blocco positivo (sbloccabile). La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica. Amplificazione della forza grazie alla leva del ginocchio per lavorare senza fatica. Elevato comfort operativo grazie al design maneggevole e al peso ridotto. Crimpatura esagonale con estensione della capacità fino a 10 mm<sup>2</sup>. Crimpatura esagonale per connessioni di dimensioni ridotte. Particolarmente adatta per tutti i capicorda gemelli fino a 2 x 4 mm<sup>2</sup> o 2 x AWG 10. - Applicazione: Manicotti per fili - Capacità millimetrica: 0,08 - 10 mm<sup>2</sup> - Numero di nidi: 1 - AWG: 28 - 7.

- Per la crimpatura di capicorda secondo DIN 46228 parte 1 + 4
- Regolazione automatica in base alla dimensione della ghiera richiesta
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al blocco positivo (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica
- Amplificazione della forza attraverso la leva del ginocchio per lavorare senza fatica
- Facile da usare grazie al design maneggevole e al peso ridotto

N. articolo	WL62032
Modello	97 55 14
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	97 55 14

Products for the electronic industry



Informazioni sul produttore del GPSR

KNIPEX-Werk  
Oberkamper Strasse 13  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.knipex.de

tratto	180 mm
ampiezza	75 mm
altezza	21 mm
Lunghezza con imballo	180 mm
Larghezza con imballo	75 mm
Altezza con imballo	21 mm
Volume dell'imballaggio	0,284 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	No
Crimpare l'applicazione	Ghiere per fili
Numero di nidi a crimpare	1
profilo a crimpare	Crimpatura esagonale automatica
Conforme alle norme ESD	No
lunghezza utensile	180 mm
LTA	28 - 7
Descrizione Intestazione	cromato
Caratteristica della maniglia	con manicotti multicomponente
tipo pinze	Aggraffatrice Automatica