# Pinze a crimpare per capicorda, manici con guaine multicomponente, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm




per capicorda: design leggero e sottile. disponibile anche in versione VDE. crimpatura facile grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm². Crimpatura in profili semitondi marcati per un collegamento sicuro tra guaina e conduttore. Nove profili particolarmente profondi con superfici laterali coniche. - Applicazione: Ghiere - Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 16,0 mm² - Numero di nidi: 9 - AWG: 23 - 5.

- Per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm².
- Crimpatura in profili semitondi marcati per un collegamento sicuro di guaina e conduttore
- Nove profili extra profondi con superfici laterali coniche

| **Articolo n.** | **WL62039** |
|---|---|
| Modello | 97 72 180 |
| Produttore | KNIPEX |
| Codice articolo del produttore | 97 72 180 |
| Dati del produttore GPSR | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lunghezza | 186 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 292 mm |

| | |
|---|---|
| Larghezza con imballaggio | 95 mm |
| Altezza con imballaggio | 55 mm |
| Volume con imballaggio | 1,501 $dm^3$ |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Tipo di imballaggio | Confezione singola |
| Conforme alla direttiva RoHS | No |
| VDE | No |
| Applicazione di crimpatura | Ghiere per fili |
| Numero di nidi di crimpatura | 9 |
| Conforme alle ESD | No |
| AWG | 23 - 5 |
| Profilo di crimpatura | Crimpatura a mandrino (stretta) |
| Lunghezza dell'utensile | 180 mm |
| Descrizione Testa | lucido |
| Presa (espressione) | con manicotti multicomponente |
| Tipo di pinza | Pinze Per Crimpare |