

Pinze a crimpare per capicorda, manici con guaine multicomponente, 0,25 - 16,0 mm², 180 mm



per capicorda: design leggero e sottile. disponibile anche in versione VDE. crimpatura facile grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm². Crimpatura in profili semitondi marcati per un collegamento sicuro tra guaina e conduttore. Nove profili particolarmente profondi con superfici laterali coniche. - Applicazione: Ghiera - Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 16,0 mm² - Numero di nidi: 9 - AWG: 23 - 5.

- Per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm².
- Crimpatura in profili semitondi marcati per un collegamento sicuro di guaina e conduttore
- Nove profili extra profondi con superfici laterali coniche

Articolo n.	WL62039
Modello	97 72 180
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 72 180
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	186 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	21 mm
Lunghezza con imballaggio	292 mm

Larghezza con imballaggio	95 mm
Altezza con imballaggio	55 mm
Volume con imballaggio	1,501 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Applicazione di crimpatura	Ghiere per fili
Numero di nidi di crimpatura	9
Conforme alle ESD	No
AWG	23 - 5
Profilo di crimpatura	Crimpatura a mandrino (stretta)
Lunghezza dell'utensile	180 mm
Descrizione Testa	lucido
Presa (espressione)	con manicotti multicomponente
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare