

Pinze a crimpare per capicorda, isolate, testate VDE, 0,25 - 16,0 mm², capocorda di fissaggio, 180 mm



per capicorda: design leggero e sottile. disponibile anche in versione VDE. crimpatura facile grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm². Crimpatura in profili semitondi marcati per un collegamento sicuro tra guaina e conduttore. Nove profili extra profondi con superfici laterali coniche. Pinza con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di una protezione anticaduta. - Applicazione: Ghiere - Capacità millimetri quadrati: 0,25 - 16,0 mm² - Numero di nidi: 9 - AWG: 23 - 5

- Per la crimpatura di capicorda secondo la norma DIN 46228 parte 1 + 4 nella gamma da 0,25 a 16 mm².
- Crimpatura in profili semitondi marcati per un collegamento sicuro di guaina e conduttore
- Nove profili extra profondi con superfici laterali coniche

Articolo n.	WL62041
Modello	97 78 180 T
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 78 180 T
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	185 mm
Larghezza	54 mm

Altezza	28 mm
Lunghezza con imballaggio	191 mm
Larghezza con imballaggio	65 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,374 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	Sì
Applicazione di crimpatura	Ghiere per fili
Numero di nidi di crimpatura	9
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	ja
AWG	23 - 5
Profilo di crimpatura	Crimpatura a mandrino (stretta)
Lunghezza dell'utensile	180 mm
Descrizione Testa	lucido
Presa (espressione)	VDE, Utensili legati isolati con manicotti multicomponente, testati VDE; con occhiello di fissaggio isolato integrato per il fissaggio di un dispositivo di protezione anticaduta
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di imballaggio, Fissaggio per protezione anticaduta
WL62041	Confezione singola, ja
WL62042	Confezione singola, nein