

Assortimento di crimpatura 97 90 25 per connettori per cavi, da 0,5 a 6 mm², incl. pinze per crimpatura in valigetta

In TANOS MINI-systainer® (scatola di plastica robusta). Chiusura T-Loc per l'utilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con una sola rotazione e collegare un secondo systainer®... Apertura in stato collegato: accesso facile e veloce al contenuto senza scollegare... Due inserti in plastica impilabili con sei pozzetti ciascuno per i connettori. Con un assortimento di connettori per cavi comuni. con utensile a crimpare 97 22 240. Ambito di fornitura: 1 x 97 22 240 Pinze a crimpare KNIPEX (0,5 - 6,0 mm²), 25 x connettori di testa KNIPEX, isolati gialli (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x connettori di testa KNIPEX, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x connettori di testa KNIPEX, rosso isolato (25 x 0,5-1 mm²), 25 capicorda KNIPEX ad anello Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 capicorda KNIPEX ad anello Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 terminali a lama KNIPEX 6,3x0,8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 connettori piatti KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 connettori non isolati KNIPEX 6,3x0,8 mm (1,0-2,5 mm²), 25 connettori non isolati KNIPEX 6,3x0,8 mm (0,0-2,5 mm²), 5-1,5 mm²), 25 prese piatte KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 prese piatte KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 prese piatte KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

- In TANOS MINI-systainer® (scatola di plastica robusta)
- Blocco T-Loc per l'utilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con un solo giro e collegarlo a un secondo systainer®.
- Apertura in stato collegato: accesso facile e rapido al contenuto senza doverlo scollegare.
- Due inserti in plastica impilabili con sei pozzetti ciascuno per i connettori
- Con un assortimento di connettori per cavi comuni

N. articolo	WL62054
Modello	97 90 25
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	97 90 25
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	265 mm
ampiezza	170 mm
altezza	67 mm

Lunghezza con imballo	265 mm
Larghezza con imballo	168 mm
Altezza con imballo	67 mm
Volume dell'imballaggio	2,983 dm ³
Dotazione di fornitura	<p>pinze a crimpare</p> <p>25x connettori, non isolati 6,3x0,8 mm, 0,5-1,5 mm²</p> <p>25x connettori, non isolati 6,3x0,8 mm, 1,0-2,5 mm²</p> <p>25x prese piatte, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm²</p> <p>25x prese piatte, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²</p> <p>25x prese a lama, 6,3x0,8 mm, 4,0-6,0 mm²</p> <p>25x terminali a lama, 6,3x0,8 mm, 0,5-1,0 mm²</p> <p>25x terminali a lama, 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm²</p> <p>25x capicorda, ad anello, Ø 4 mm, 0,5-1,0 mm²</p> <p>25x capicorda, ad anello, Ø 4 mm, 1,5-2,5 mm²</p> <p>25x connettore di testa, isolato, rosso, 0,5-1 mm²</p> <p>25x connettore di testa, isolato, blu, 1,5-2,5 mm²</p> <p>25x connettore di testa, isolato, giallo, 4,0-6,0 mm²</p>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
tipo pinze	Pinze Per Crimpare