Capicorda non isolati, 0,5 mm^2, stagnati, 200 pezzi



Con i capicorda, non isolati, per cavi da 0,5 mm^2, stagnati puri, 200 pezzi, Knipex offre un elemento di connessione di alta qualità, sviluppato appositamente per applicazioni professionali nei sistemi di controllo e distribuzione. Grazie all'accurata produzione, questi manicotti sono ideali per i processi di crimpatura sia manuali che automatizzati. Sia che vengano utilizzate per la produzione in serie o per le riparazioni, queste ghiere convincono per la loro durata, l'affidabilità dei processi e l'elevata qualità dei contatti.

Articolo n.	**WL62139**
Modello	97 99 390
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 99 390
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13

	DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	120 mm
Larghezza	135 mm
Altezza	15 mm
Lunghezza con imballaggio	120 mm
Larghezza con imballaggio	135 mm
Altezza con imballaggio	15 mm
Volume con imballaggio	0,135 dm^3
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	200 Pezzo
Standard	DIN 46228-1
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Sezione trasversale del cavo	0,5 mm^2
AWG	20

Altre versioni

Articolo n.	Sezione trasversale del cavo
WL62139	**0,5 mm^2**
WL62140	0,75 mm^2
WL62141	1 mm^2
WL62142	1,5 mm^2
WL62143	2,5 mm^2
WL62144	4 mm^2