

Capicorda non isolati, 6 mm², stagnati, 100 pezzi



Con le ghiera a filo, non isolate, cavo 6 mm², stagnato puro, 100 pezzi, Knipex offre un elemento di connessione di alta qualità, sviluppato appositamente per le applicazioni professionali nei sistemi di controllo e distribuzione. Il comportamento del materiale sotto pressione e temperatura è ideale per soddisfare i requisiti industriali in ambienti difficili. Un componente indispensabile per l'assemblaggio professionale dei cavi, su cui gli specialisti dell'elettronica possono sempre contare.

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Articolo n. | WL62145 |
| Modello | 97 99 396 |
| Produttore | KNIPEX |
| Codice articolo del produttore | 97 99 396 |
| Dati del produttore GPSR | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 |

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza | 120 mm |
| Larghezza | 135 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 120 mm |
| Larghezza con imballaggio | 135 mm |
| Altezza con imballaggio | 15 mm |
| Volume con imballaggio | 0,135 dm ³ |
| Unità di vendita | 1 Vpe |
| Unità di contenuto | 100 Pezzo |
| Standard | DIN 46228-1 |
| Conforme alla direttiva RoHS | No |
| VDE | No |
| Conforme alle ESD | No |
| Sezione trasversale del cavo | 6 mm ² |
| AWG | 10 |

Altre versioni

| Articolo n. | Sezione trasversale del cavo |
|-------------|------------------------------|
| WL62145 | 6 mm ² |
| WL62146 | 10 mm ² |
| WL62147 | 16 mm ² |