Chiave a bussola con impugnatura a cacciavite, brunita, isolata, larghezza tra le superfici 4 mm, 230 mm



Impugnatura ergonomica ottimizzata a 2 componenti per una trasmissione della potenza a basso affaticamento e facile da usare. Forma della maniglia antirollio. - Larghezza tra i piani S: 4,0 mm - Lunghezza massima dell'impugnatura: 107 mm - Diametro della testa d: 9 mm Lunghezza della lama 125 mm - Testato VDE: Sì
• Impugnatura bicomponente ergonomicamente ottimizzata per una trasmissione della potenza a basso affaticamento e facile da maneggiare
• Forma della maniglia antirollio

Articolo n.	**WL62196**
Modello	98 03 04
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	98 03 04
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	232 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza con imballaggio	325 mm
Larghezza con imballaggio	124 mm
Altezza con imballaggio	51 mm
Volume con imballaggio	2,055 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900	IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	230 mm
Presa (espressione)	VDE	maniglia isolante multicomponente, testata VDE
Lunghezza della lama	125 mm
Dimensione della chiave	4 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile	Dimensione della chiave
WL62196	**230 mm**	**4 mm**
WL62197	230 mm	5 mm
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	237 mm	7 mm
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm