

## Chiave combinata, cromata, con isolamento per immersione, 260 mm



Ganasce lisce a guida parallela. Larghezza dei piani infinitamente variabile. Con scala per impostare la larghezza della chiave lontano dal pezzo. - Larghezza ganasce: 8mm - Larghezza testa (W3): 16mm - Profondità: 20mm - Larghezza: 2in - Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 30mm - Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (pollici): 1 1/8in

- Ganasce lisce a guida parallela
- Larghezza dei piani regolabile in continuo
- Con scala graduata per l'impostazione della larghezza della chiave rispetto al pezzo da lavorare

<b>Articolo n.</b>	<b>WL62216</b>
Modello	98 07 250
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	98 07 250
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	267 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	32 mm
Profondità	20 mm
Lunghezza con imballaggio	270 mm

Products for the electronic industry



Larghezza con imballaggio	81 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Volume con imballaggio	0,899 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 60900   IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Forma della mascella	angolato
Angolo delle ganasce	22 °
Lunghezza dell'utensile	260 mm
Presa (espressione)	isolato per immersione