

## Giraviti per viti con intaglio, bruniti, isolati, 232 mm



Cacciavite per viti con intaglio: impugnatura ergonomicamente ottimizzata a 2 componenti per una trasmissione della forza a basso affaticamento e facile da usare. Forma della maniglia antirollio. - Lunghezza lama: 125 mm - Lunghezza lama non isolata: 15 mm - Lunghezza impugnatura: 107 mm - Larghezza lama: 5,5 mm - Spessore lama: 1,0 mm - Testato VDE: Sì

- Impugnatura bicomponente ergonomicamente ottimizzata per una trasmissione della potenza a basso affaticamento e facile da maneggiare
- Forma della maniglia antirollio

Articolo n.	WL62237
Modello	98 20 55
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	98 20 55
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg <a href="http://www.knipex.de">www.knipex.de</a>
Lunghezza	230 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	29 mm
Lunghezza con imballaggio	324 mm
Larghezza con imballaggio	93 mm
Altezza con imballaggio	51 mm
Volume con imballaggio	1,532 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Products for the electronic industry



Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900   IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	Sì
Tipo di vite	fessura
Conforme alle ESD	No
Tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Spessore di taglio	1 mm
Lunghezza dell'utensile	232 mm
Presa (espressione)	VDE I maniglia isolante multicomponente, testata VDE
Lunghezza della lama	125 mm
Larghezza di taglio	5,5 mm

## Altre versioni

Articolo n.	Spessore di taglio	Larghezza di taglio	Lunghezza della lama
WL62230	0,4 mm	2,5 mm	75 mm
WL62231	0,5 mm	3 mm	100 mm
WL62233	0,6 mm	3,5 mm	100 mm
WL62235	0,8 mm	4 mm	100 mm
<b>WL62237</b>	<b>1 mm</b>	<b>5,5 mm</b>	<b>125 mm</b>
WL62239	1,2 mm	6,5 mm	150 mm
WL62240	1,2 mm	8 mm	175 mm
WL62229	1,6 mm	10 mm	200 mm