

Cacciavite (Slim) PlusMinus Pozidriv®, brunito, isolato, 187 mm



Cacciavite (Slim) Punta di guida PlusMinus per viti con profilo PlusMinus. Utilizzato per i componenti dell'impianto elettrico, come gli interruttori...: Diametro ridotto dell'isolamento della lama per gli elementi a molla e a vite bassi...: Impugnatura ergonomica ottimizzata a 2 componenti per una trasmissione della potenza a basso affaticamento e facile da usare. Forma della maniglia antirollio. - Misura: PZ/S 1 - Lunghezza lama: 80 mm - Lunghezza impugnatura: 107 mm - Lunghezza lama non isolata: 15 mm - Testato VDE: Sì

- Punta per viti con profilo PlusMinus
- Per l'uso con componenti di installazioni elettriche come gli interruttori automatici
- Diametro ridotto dell'isolamento della lama per elementi a molla e a vite bassi
- Impugnatura bicomponente ergonomicamente ottimizzata per una trasmissione della potenza a basso affaticamento e facile da maneggiare
- Forma della maniglia antirollio

Articolo n.	WL62253
Modello	98 25 01 SLS
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	98 25 01 SLS
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	187 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza con imballaggio	236 mm
Larghezza con imballaggio	88 mm

Products for the electronic industry



Altezza con imballaggio	52 mm
Volume con imballaggio	1,104 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	Sì
Tipo di vite	mixed
Conforme alle ESD	No
Tipo di cacciavite	1000 V Isolato
Lunghezza dell'utensile	187 mm
Presa (espressione)	VDE I maniglia isolante multicomponente, testata VDE
Lunghezza della lama	80 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile & Lunghezza della lama
WL62253	187 mm & 80 mm
WL62256	212 mm & 100 mm