

Cartuccia Optimum, 32 fl oz (960 ml)



Le cartucce Optimum® sono stampate con una formulazione proprietaria di polipropilene e offrono un'eccezionale trasparenza, compatibilità chimica, resistenza agli urti e stabilità dimensionale.

Il design Zero Draft™ è caratterizzato da un diametro interno uniforme per tutta la lunghezza della cartuccia, senza movimenti del tappo che riducono lo stelo o compromettono i risultati, consentendo di migliorare le caratteristiche di flusso del materiale e di ridurre la turbolenza.

Le esclusive nervature di rinforzo all'uscita impediscono la formazione di crepe durante l'installazione di raccordi o ugelli. L'uscita NPT da 1/4" è dotata di una filettatura modellata con precisione e di uno svasamento conico per una tenuta a prova di perdite.

L'uscita esagonale si inserisce nell'apertura corrispondente del contenitore della cartuccia, consentendo di installare rapidamente raccordi e ugelli senza l'uso di attrezzi.

Articolo n.	WL63480
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7014088
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	10 Pezzo
Colore	trasparente
Conforme alle ESD	No