

## RTU 015 B L MS Ultra Punta Saldante, Taglio Sbieco Ø 1.5 mm, MIL-SPEC

---



Punte attive ad alte prestazioni RT Ultra MIL-SPEC per applicazioni pesanti e componenti di dimensioni medio-grandi

- RT Ultra Punta Saldante per WXUP Saldatore
- Concepite per applicazioni gravose e componenti di grandi dimensioni
- Per alte prestazioni ed applicazioni gravose (Saldatura di LED, Energie rinnovabili, Componenti elettronici, Circuiti multistrato, Grossi dissipatori di calore, PCB ad altissima frequenza con schermi metallici)
- Standard MIL-SPEC / IPC
- Tecnologia Thermal Core per un trasferimento del calore ottimizzato

Articolo n.

**WL63540**

Modello

RTU 015 B L MS

Produttore

WELLER

---

Products for the electronic industry



|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo del produttore        | T0050107699                                                                            |
| Dati del produttore GPSR              | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Unità di vendita                      | 1 Pezzo                                                                                |
| Unità di contenuto                    | 1 Pezzo                                                                                |
| Incl. batteria                        | No                                                                                     |
| Energia                               | 150 W                                                                                  |
| Tipo di punta                         | MS                                                                                     |
| Stazioni di saldatura compatibili     | WX Serie                                                                               |
| Supporto coordinato                   | WSR 200                                                                                |
| Serie di suggerimenti                 | RTU-MS                                                                                 |
| Tecnologia degli elementi riscaldanti | Active Tip                                                                             |
| Lunghezza della punta                 | 34 mm                                                                                  |
| Larghezza della punta                 | 1,5 mm                                                                                 |
| Diametro della punta di saldatura     | 1,5 mm                                                                                 |
| Forma della punta                     | smussato                                                                               |
| Allineamento della punta              | Smussata                                                                               |
| Manipolo corrispondente               | WXUP MS                                                                                |
| Conforme alle ESD                     | No                                                                                     |