Unità di estrazione LAS 200.1 MD.20 per fumi laser, 230m³/h a 1.000 Pa.



• Campi di applicazione: Incisione laser, marcatura laser, saldatura laser, strutturazione laser, fusione laser, ecc.
• Sistema di estrazione mobile con rulli per dispositivi
• Filtro multistadio per elevate prestazioni di filtrazione
• Facilità di gestione grazie al design modulare
• Funzionamento estremamente silenzioso
• Elementi di comando sul lato anteriore
• Alloggiamento robusto e verniciato a polvere
• Controllo del flusso volumetrico: regolazione continua della potenza di aspirazione
• Pressione negativa costante anche con più punti di aspirazione
• Occupazione del filtro antiparticolato: segnalazione visiva all'80% e al 100%.
• Interfaccia: M12 di serie
• I/O remoto

• Connessioni per bracci di estrazione (Ø 50, 75, 80) per l'estrazione da una a quattro postazioni di lavoro individuali
• Carico collegato: 900 watt (110 - 240 V / 10 A / 50/60 Hz)
• Livello sonoro (al 50 - 100%) 47 - 58 db(A)
• Soffiante EC

Articolo n.	**WL63793**
Produttore	ULT
Codice articolo del produttore	1-00057 (CL19812)
Dati del produttore GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Larghezza	390 mm
Altezza	620 mm
Profondità	400 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Portata nominale	230 m^3/h a 1.000 Pa, 130 m^3/h a 5.000 Pa
Vuoto (max.)	9000 Pa
Livello sonoro (a)	58 dBA
Portata volumetrica (max.)	320 m^3/h