Scarpa bassa ESD RUNNER 65, W10, S1P, grigio pietra, misura 40



I modelli RUNNER di ATLAS® offrono una calzata estremamente flessibile grazie al monosock aderente. Il materiale della tomaia è in LIGHT KNIT, molto confortevole ed elastico. La tomaia 100% intrecciata e senza cuciture combina supporto e prestazioni ottimali con un comfort piacevolmente morbido per una sensazione di corsa naturale. La tomaia LIGHT KNIT è caratterizzata da una calzata precisa. Nell'area dell'avampiede, una struttura a maglie aperte favorisce in modo specifico la traspirazione, garantendo una sensazione di corsa piacevole, leggera e ariosa. All'esterno, è stata utilizzata una maglia robusta e a maglie fitte per ottenere un'elevata resistenza. L'imbottitura sul colletto della tomaia assicura una buona vestibilità e aumenta sensibilmente il comfort di calzata.

Con l'innovativo sistema di suola "RUN-3", ATLAS® ha sviluppato un complesso di suole che supporta l'utilizzatore in ogni situazione ed è estremamente reattivo. Che si tratti di scarpe da ginnastica o di scarpe di sicurezza, le proprietà sono coordinate in modo tale

che chi le indossa possa svolgere il proprio lavoro senza limitazioni, non solo in produzione ma anche in ufficio. Grazie alla combinazione di nitrile e del noto poliuretano multifunzionale (MPU®), ATLAS® utilizza per la prima volta nella nuova serie una struttura della suola a tre strati. La suola e l'intersuola in nitrile sono antiscivolo, robuste e resistenti all'abrasione. A sua volta, l'intersuola in schiuma high-tech MPU® è dinamica, funzionale e soprattutto responsabile di un'ammortizzazione morbida.

L'intersuola in acciaio antiperforazione è realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e protegge il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. È stato adattato in modo ottimale alla forma e inserito nel materiale dell'intersuola. Ciò significa che l'utente è protetto in modo ottimale anche in caso di uso prolungato e intenso all'interno e all'esterno.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da un impatto di almeno 200 joule e da una sollecitazione di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012.

Soprattutto nella vita lavorativa di tutti i giorni, caratterizzata da un elevato stress fisico, le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo necessarie, ma anche attese. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X regola l'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente alle abrasioni.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

Il concetto ATLAS® clima-stream® massimizza la traspirabilità, bilancia l'umidità all'interno della scarpa e regola in modo ottimale la temperatura dell'ambiente. L'utilizzo di materiali pregiati e particolarmente traspiranti per la tomaia, la fodera interna termoregolante e la soletta Klima Komfort® garantiscono una sensazione di calzata unica.

ATLAS® vi offre un'ampia gamma di plantari ortopedici diversi. Gli articoli qui contrassegnati sono adatti per i plantari ortopedici secondo il regolamento DGUV 112-191. La marcatura sulla scarpa è decisiva per questo.

Articolo n.	**WL69204**
Modello	RUNNER 65

Linea di modelli	RUNNER 65
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	49700-40
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballaggio	34 cm
Larghezza con imballaggio	34 cm
Altezza con imballaggio	12 cm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	grigio pietra
Colore	Grigio
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Bassa
Classe di sicurezza	S1P
Suola della scarpa	Sistema di suole RUN-3
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Resistenza alla perforazione	Intersuola in acciaio inox resistente alla corrosione
Caratteristiche (scarpe)	• Materiale della tomaia in maglia leggera • Sistema di suole RUN-3 • fodera funzionale active-X • Sistema di ammortizzazione 3D • concetto di clima-stream • adatto per solette-DGUV 112-191
Materiale (scarpe)	Materiale Speciale
Misura delle scarpe UE	40
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL84689	36
WL84690	37

WL84691	38
WL69203	39
WL69204	**40**
WL69205	41
WL69206	42
WL69207	43
WL69208	44
WL69209	45
WL69210	46
WL69211	47
WL69212	48