

Tronchese Professional electric con DynamicJoint®



- Riduce i costi: lunga durata grazie alla superficie cromata di alta qualità delle pinze per prevenire la ruggine
- Protegge la salute: lo speciale design dell'articolazione DynamicJoint® riduce la forza necessaria per il taglio.
- Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.
- Per il taglio di fili morbidi e duri, non può mancare nella dotazione dell'artigiano una taglierina universale. La pinza a taglio laterale Professional elettrica di Wiha si rivela una pinza robusta e versatile. Lo snodo della pinza con DynamicJoint® garantisce un trasferimento ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio fino al 40% superiore. Le pinze precise con testa semicircolare consentono inoltre un taglio netto. I manici ergonomici delle pinze garantiscono un lavoro confortevole e senza fatica. Inoltre, la superficie cromata di alta qualità protegge le pinze dalla ruggine e le rende durevoli. Inoltre, la taglierina laterale è prodotta in conformità allo standard internazionale IEC 60900 ed è quindi approvata per il lavoro nell'area di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.
- Standard: Testato secondo la norma IEC 60900
- Applicazione: Per tagliare cavi e fili morbidi e rigidi. Per lavori in prossimità di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

Articolo n.	WL69459
Nome articolo alternativo	Z12118006
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	43340

Products for the electronic industry



Dati del produttore GPSR

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	Testato secondo la norma IEC 60900
Serie di prodotti	Z 12 1 06
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Lunghezza dell'utensile	180 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile, Tipo di imballaggio
WL69455	140 mm, Confezione singola
WL69456	140 mm, Imballaggio in blister
WL69457	160 mm, Confezione singola
WL69458	160 mm, Imballaggio in blister
WL69459	180 mm, Confezione singola
WL69460	180 mm, Imballaggio in blister