

## Pinza stringitubo QuickFix Classic automatica Automatico

- Facilita la manipolazione: semplice regolazione automatica dello snodo passante e finemente graduato
- Risparmio di tempo: regolazione rapida dell'ampiezza di apertura, soprattutto in caso di situazioni applicative in continua evoluzione.
- Standard: DIN ISO 8976
- Applicazione: Per una presa rapida e ottimale di tubi e profili angolari, come i dadi esagonali, nel campo dell'installazione.

<b>N. articolo</b>	<b>WL69535</b>
Descrizione alternativa dell'articolo	Z23125001
Produttore	WIHA
Produttore Articolo n.	39091
Informazioni sul produttore del GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
regole	DIN ISO 8976
linea di prodotti	Z 23 0 01
Conforme alle norme ESD	No
massa dell'imballaggio	Uno Alla Volta
lunghezza utensile	250 mm
tipo pinze	Pinze per pompe idrauliche

### Altre versioni

<b>N. articolo</b>	<b>Tipo di imballaggio</b>
<b>WL69535</b>	<b>Confezione singola</b>
WL69536	Imballaggio in blister