

Tappeto da tavolo ESD Premium, nero, 1220 x 10000 x 2 mm, in rotoli



Il tappetino da tavolo SafeGuard ESD Premium è la soluzione ideale per la vostra produzione elettronica. Grazie alla sua resistenza al calore e alle saldature, non solo può essere utilizzato come tappetino di saldatura, ma è anche estremamente resistente. La resistenza agli agenti chimici e agli oli garantisce una lunga durata. Grazie all'elasticità permanente e alla resistenza all'abrasione, rimane piatto e offre il massimo comfort durante il lavoro. Il tappetino da scrivania ESD a due strati combina proprietà dissipative e conduttive, mentre la sua resistenza superficiale è compresa tra 10^6 e 10^7 ohm, in conformità alla norma EN 61340-2-3. Con un formato di 1220 x 10000 x 2 mm in un elegante colore nero, il tappetino da scrivania SafeGuard ESD Premium non è solo funzionale, ma anche visivamente accattivante.

- Resistente al calore e alle saldature
- Resistente alla temperatura secondo il test del filo incandescente - IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C e al test della fiamma ad ago secondo IEC 60695-11, fino a 30 secondi.

- Resistente agli agenti chimici e agli oli
- Permanentemente elastico, resistente all'abrasione e confortevole
- Conforme alla normativa RoHS
- La superficie antiriflesso facilita il lavoro
- Tappetino da tavolo ESD a due strati (dissipativo/conduittivo)
- Resistenza superficiale di $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)

Articolo n.	WL69800
Modello	SG-TBRO-SCH-GL-ODK-10000X1220X2
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TBRO-SCH-GL-ODK-10000X1220X2
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	10000 mm
Larghezza	1220 mm
Altezza	2 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Colore	Nero
Materiale	Gomma naturale e gomma sintetica
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Spessore	2 mm
Tipo di superficie	Rivestimento Del Tavolo
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Resistenza alla temperatura	Test del filo incandescente secondo IEC 60335-1:2010 - fino a 750°C
Resistività di volume tipica (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Durezza ISO 7619	shore A 75
Resistenza del materiale/pressione EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Resistenza all'abrasione ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm ³
Flessibilità EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	si
Infiammabilità	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Resistenza allo scivolamento, COF dinamico EN13893	> 0,30

Resistenza alle macchie EN/ISO 26987	Persistente, a secondo della concentrazione e della durata del contatto
Resistenza all'olio e al grasso (ASTM D471)	Variazione limitata di volume e massa
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adeguati
Superficie	Copertura del tavolo ESD a due strati
Angoli	Angolare
Conforme alle ESD	Si
Certificato ESD	Si