

JBC Box 102 con ventilazione (senza controllo JBC)



La JBC-Box 102 viene utilizzata solo per controllare i componenti JBC per la saldatura automatica con un robot industriale. La scatola JBC deve essere montata verticalmente e saldamente, ad esempio su un profilo di alluminio o su una parete. Il box dispone di un gran numero di connessioni elettriche e pneumatiche, facilmente accessibili sul lato inferiore del box. La scatola JBC è compatibile con i seguenti componenti JBC: scambiatore di cartucce, alimentatore automatico di fili di saldatura, saldatore automatico, pulitore automatico di punte di saldatura e kit di guida per l'alimentatore automatico di fili di saldatura.

- Connessione aria: aria compressa essiccata, filtrata e priva di olio: pressione massima 6bar/87psi, diametro del tubo di alimentazione: 6mm².
- Alimentazione: Cavo per apparecchiatura fredda con 230V/50Hz
- Versione: V1.3
- Connessioni: Presa IEC con interruttore e fusibile T da 10A, connessione I/O, connessione unità di alimentazione (UCR), connessione per l'alimentazione del filo di saldatura, connessione per il pulitore automatico della punta di saldatura, connessioni

cambio cartuccia (lato destro), connessioni cambio cartuccia (lato sinistro), connessioni saldatore automatico (unità girevole), connessioni saldatore automatico (portapunta), alimentazione aria compressa, connessione silenziatore, interfaccia RS-232 per la programmazione dell'unità di alimentazione/alimentazione del filo di saldatura.

Articolo n.	WL69994
Produttore	JBC
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Larghezza	400 mm
Altezza	500 mm
Profondità	220 mm
Contenuto della confezione	• Scatola JBC con unità di alimentazione (UCR), multiplexer seriale (SMR-A), controllo pneumatico e ventilatore a filtro • Cavo dell'apparecchio a freddo con serratura • Cavo di connessione I/O • Cavo a 8 pin • 2 cavi a 5 pin • Tubo pneumatico duo da 9 m nero/blu 4 mm² • 3 m di tubo pneumatico blu 6 mm²
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Peso tara	17,5 kg
Voltaggio	230 V