

Stazione di saldatura i-CON TRACE, 230 Volt



Prima stazione di saldatura di Ersa, i-CON TRACE rivoluziona il mercato delle stazioni di saldatura industriali. L'i-CON TRACE è la prima stazione di saldatura che consente un controllo completo del processo di saldatura manuale anche in fase di consegna. La stazione di saldatura è destinata principalmente all'uso in un ambiente in rete digitale - le impostazioni essenziali vengono effettuate tramite dispositivi di input in rete, come PC, tablet o smartphone. Naturalmente, anche un MES (Manufacturing Execution System) può essere utilizzato per lo scambio di dati. Ciò consente all'utente di accedere simultaneamente a tutte le stazioni di saldatura della rete, rendendo il funzionamento estremamente comodo.

- Connettività ed elevata affidabilità di processo
- Tracciabilità e documentazione complete del processo di saldatura manuale
- Maggiore affidabilità del processo grazie alla preimpostazione dei parametri e alla documentazione dei dati di processo
- Aumento della produttività e della qualità della saldatura grazie al cambio particolarmente rapido e sicuro della punta di saldatura: Tip'n'Turn
- Massima precisione ed eccellente affidabilità
- Significativo risparmio sui costi grazie alle punte di saldatura sostituibili separatamente

Articolo n.	WL70121
Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	0ICT1000A
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Contenuto della confezione	1x unità di alimentazione (0ICT103A) 1x saldatore i-TOOL TRACE (0140CDJ) 1x punta di saldatura ERSADUR (0142CDLF16) 1x supporto di stoccaggio (0A58)
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Energia	150 W
Potenza nominale	150 W
Voltaggio	230 V
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione secondaria	24 V
Temperatura della punta di saldatura (max.)	450 °C
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Suggerimenti per l'abbinamento	Serie 142
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Display digitale	No
Saldatore incluso	0140CDJ
Radiatore di ricambio	014100J
Conforme alle ESD	Sì
Larghezza della lama	1,6 mm