Sistemi di cartucce Optimum, 12 fl oz (360 ml)



Le cartucce Optimum® sono stampate con una formulazione proprietaria di polipropilene e offrono trasparenza, compatibilità chimica, resistenza agli urti e stabilità dimensionale eccezionali.
Il design Zero Draft™ è caratterizzato da un diametro interno uniforme per tutta la lunghezza della cartuccia, senza movimenti del tappo che riducono lo stelo o compromettono i risultati, consentendo di migliorare le caratteristiche di flusso del materiale e di ridurre la turbolenza. Le esclusive nervature di rinforzo all'uscita impediscono la formazione di crepe durante l'installazione di raccordi o ugelli. L'uscita NPT da 1/4" è dotata di una filettatura modellata con precisione e di uno svasamento conico per una tenuta stagna e a prova di perdite.
L'uscita esagonale si inserisce nell'apertura corrispondente del contenitore della cartuccia, consentendo di installare rapidamente raccordi e ugelli senza l'uso di attrezzi.

Le cartucce Optimum sono disponibili nei colori trasparente, verde, ambra con blocco UV e nero opaco. Le quantità di riempimento possibili sono 2,5 oz (75 ml), 6 oz (180 ml), 12 oz (360 ml), 20 oz (600 ml) e 32 oz (960 ml).

Articolo n.	**WL70203**
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7012407
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Trasparente
Conforme alle ESD	No