

Apparecchio a palo TANEО TND 2100/950/D - 30 W / 2300 lm



Il TANEО può essere descritto in una frase: "TALENTO A TUTTO Tondo PER LAVORARE CON LA LUCE OTTIMALE". Crea condizioni di lavoro ottimali nella produzione, nell'assemblaggio e nel controllo qualità.

Gli apparecchi a braccio forniscono un'illuminazione di ampio respiro, luminosa e soprattutto regolabile con precisione in macchinari, officine, laboratori e postazioni di montaggio.

- Montaggio: LED
- Alimentatore: trasformatore elettronico
- Carico collegato: 100-240 V; 50/60 Hz
- Potenza assorbita: circa 30 W
- Flusso luminoso dell'apparecchio: 2300 lm
- Efficienza luminosa dell'apparecchio: 76 lm/W
- Colore della luce: bianco neutro, circa 5000 K
- Resa cromatica (Ra): ≥ 90
- Tolleranza cromatica: 3 SDCM

- Grado di protezione: IP 20
- Classe di protezione: I con alimentatore a spina; III senza alimentatore a spina
- Funzionamento: pulsante multifunzione
- Corpo dell'apparecchio
- Colore: alluminio (anodizzato incolore)
- Coperchio della lampada: plastica, strutturato
- Telaio dell'apparecchio
- Colore: Argento metallizzato
- Peso (netto): circa 2,3 kg
- Cavo di alimentazione: 3,40 m spina di rete CEE 7/VII
- Montaggio: Base da tavolo

| | |
|--|--|
| N. articolo | WL70516 |
| Produttore | WALDMANN |
| Produttore Articolo n. | 113736000-00809765 |
| Informazioni sul produttore del GPSR | WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Colore | Argento |
| Tipo di lampada e lente di ingrandimento | luce ad asta |
| flusso luminoso | 2300 lm |
| Classe di protezione | IP 20 |
| porte | 100-240 V; 50/60 Hz |
| Dimmerabile | No |
| temperatura di colore | 5000 °K |
| Prestazioni | 30 W |
| collocamento | LED |
| attaccamento | Base del tavolo |
| Conforme alle norme ESD | No |