

## Apparecchio a palo TANEО TND 2100/950/D - 30 W / 2300 lm



Il TANEО può essere descritto in una frase: "TALENTO A TUTTO Tondo PER LAVORARE CON LA LUCE OTTIMALE". Crea condizioni di lavoro ottimali nella produzione, nell'assemblaggio e nel controllo qualità.

Gli apparecchi a braccio forniscono un'illuminazione di ampio respiro, luminosa e soprattutto regolabile con precisione in macchinari, officine, laboratori e postazioni di montaggio.

- Montaggio: LED
- Alimentatore: trasformatore elettronico
- Carico collegato: 100-240 V; 50/60 Hz
- Potenza assorbita: circa 30 W
- Flusso luminoso dell'apparecchio: 2300 lm
- Efficienza luminosa dell'apparecchio: 76 lm/W
- Colore della luce: bianco neutro, circa 5000 K
- Resa cromatica (Ra):  $\geq 90$
- Tolleranza cromatica: 3 SDCM

- Grado di protezione: IP 20
- Classe di protezione: I con alimentatore a spina; III senza alimentatore a spina
- Funzionamento: pulsante multifunzione
- Corpo dell'apparecchio
- Colore: alluminio (anodizzato incolore)
- Coperchio della lampada: plastica, strutturato
- Telaio dell'apparecchio
- Colore: Argento metallizzato
- Peso (netto): circa 2,3 kg
- Cavo di alimentazione: 3,40 m spina di rete CEE 7/VII
- Montaggio: Base da tavolo

<b>N. articolo</b>	<b>WL70516</b>
Produttore	WALDMANN
Produttore Articolo n.	113736000-00809765
Informazioni sul produttore del GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Argento
Tipo di lampada e lente di ingrandimento	luce ad asta
flusso luminoso	2300 lm
Classe di protezione	IP 20
porte	100-240 V; 50/60 Hz
Dimmerabile	No
temperatura di colore	5000 °K
Prestazioni	30 W
collocamento	LED
attaccamento	Base del tavolo
Conforme alle norme ESD	No