Apparecchio di sistema TANEO TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm



Il TANEO può essere descritto in una frase: "TALENTO A TUTTO Tondo PER LAVORARE CON LA LUCE OTTIMALE". Crea condizioni di lavoro ottimali nella produzione, nell'assemblaggio e nel controllo qualità.
Gli apparecchi di sistema sono ideali per l'illuminazione dei posti di lavoro industriali. A seconda del tipo e della struttura del luogo di lavoro, i moduli degli apparecchi vengono utilizzati singolarmente o in combinazione.

- Montaggio: LED
- Alimentatore: trasformatore elettronico
- Carico collegato: 100-240 V; 50/60 Hz
- Consumo di energia: circa 23 W
- Flusso luminoso dell'apparecchio: 1500 lm
- Efficienza luminosa dell'apparecchio: 65 lm/W
- Colore della luce: bianco neutro, circa 4000 K
- Resa cromatica (Ra): >= 90
- Grado di protezione: IP 20
- Classe di protezione: I con alimentatore a spina; III senza alimentatore a spina
- Tecnologia: dimmerabile all'infinito
- Funzionamento: pulsante multifunzione
- Corpo dell'apparecchio
- Materiale: Profilo in alluminio
- Finitura superficiale: Anodizzato
- Colore: Colori alluminio (anodizzato incolore)
- Copertura della lampada: Acrilico (PMMA), strutturato
- Peso (netto): circa 1,4 kg
- Cavo di alimentazione: 4,70 m spina di rete CEE 7/VII
- Struttura: versione a plafone
- Montaggio: Staffa a vite (orizzontale)
- Controllo dell'abbagliamento: copertura prismatica conica
- Caratteristiche speciali: Collegamento fisso

Articolo n.	WL70580
Produttore	WALDMANN
Codice articolo del produttore	114460000-00811087
Dati del produttore GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Argento
Materiale	alluminio
Sorgente luminosa	LED
Tipo di lampada o lente d'ingrandimento	Luce di sistema
Flusso luminoso	1500 lm
Classe di protezione	IP 20
Valori di connessione	100-240 V; 50/60 Hz
Dimmerabile	Sì
Temperatura del colore	4000 °K
Energia	23 W
Conforme alle ESD	No