

Impugnatore Presa profonda con attacco da 1/2" 8790 C, 14 x 83 mm



Preso lunga per l'uso con avvitatori a percussione elettrici o pneumatici con attacco da 12,5 mm = 1/2". Per l'uso anche con connessioni a vite profonde e barre filettate sporgenti. La tecnologia del martello assicura una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori in base alla dimensione, per trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice. Con profilo esagonale e scanalatura con foro. Il profilo esagonale consente la trasmissione di forze elevate e sollecita meno i bordi del dado o della testa della vite rispetto a un profilo a dodici bordi. Per bulloni e dadi esagonali esterni.

- Robuste bussole a percussione per sollecitazioni estremamente elevate; da utilizzare con chiavi a percussione elettriche o pneumatiche con attacco da 12,5 mm = 1/2".
- Prese lunghe per connessioni a vite in profondità, adatte anche per aste filettate sporgenti e corrispondenti in spazi di installazione ristretti
- Profilo esagonale per un'avvitatura precisa e senza problemi di profilo con un'elevata trasmissione di potenza
- Con il Trovautensili Take it easy: codifica a colori in base alle dimensioni
- Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio del perno di bloccaggio e dell'anello di bloccaggio degli utensili a macchina

Articolo n.	WL70720
Modello	8790 C Impaktor Deep
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05004831001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.wera.de

Lunghezza	150 mm
Larghezza	42 mm
Altezza	24 mm
Lunghezza con imballaggio	150 mm
Larghezza con imballaggio	42 mm
Altezza con imballaggio	24 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	8790 C
VDE	No
Tipo di vite	esagonale
Conforme alle ESD	No
Dimensione della chiave	14 mm
Dimensione della chiave	14 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL70719	13 mm
WL70720	14 mm
WL70721	15 mm
WL70722	16 mm
WL70723	17 mm
WL70724	18 mm
WL70725	19 mm
WL70726	21 mm
WL70727	22 mm
WL70728	24 mm
WL70729	27 mm