

Supporto per pinzette di dissaldatura AT420



Il supporto ATS funziona esclusivamente con le pinzette di dissaldatura regolabili AT420 e con le unità di controllo DIU, DDU e DMU.

La modalità di sospensione e ibernazione rileva automaticamente lo strumento nel supporto e abbassa la temperatura della punta al di sotto del punto di fusione della saldatura. La modalità di ibernazione interrompe l'alimentazione e previene così l'ossidazione. Questo prolunga la durata della punta di saldatura fino a 5 volte.

Il supporto include un pulitore per punte con lana d'ottone, nonché una protezione dagli spruzzi e una membrana per mantenere l'area di lavoro pulita e priva di particelle di saldatura. Il dispositivo di cambio rapido delle cartucce consente un cambio sicuro, facile e veloce delle stesse e, in combinazione con il portacartucce, permette di conservare fino a quattro cartucce.

La posizione del portautensili può essere facilmente regolata in base alle proprie esigenze e il raccogli-cavi è progettato per adattarsi perfettamente ai movimenti e tenere i cavi lontani dall'area di lavoro.

- Sicurezza ESD

DIMENSIONI E PESO

- 1,544 kg (3,40 lb)
- 2,106 kg (4,64 lb)
- 342 x 155 x 120 mm

Articolo n.	WL70837
Modello	AT-SB
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	AT-SB
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Manipolo corrispondente	pinzette per saldare
Conforme alle ESD	Si