

Supporto per saldatori T210 e T245



Il supporto di stoccaggio ADS funziona esclusivamente con le maniglie T210 e T245 e le unità di comando DIU, DDU e DMU.

La modalità di sospensione e ibernazione rileva automaticamente lo strumento nel supporto e abbassa la temperatura della punta al di sotto del punto di fusione della saldatura. La modalità di ibernazione interrompe l'alimentazione e previene l'ossidazione. Questo prolunga la durata della punta di saldatura fino a 5 volte.

Il supporto include un pulitore per punte con lana d'ottone, nonché una protezione dagli spruzzi e una membrana per mantenere l'area di lavoro pulita e priva di particelle di saldatura. Il dispositivo di cambio rapido delle cartucce consente un cambio sicuro, facile e veloce delle stesse e, in combinazione con il portacartucce, permette di conservare fino a quattro cartucce.

La posizione del portautensili può essere facilmente regolata in base alle proprie esigenze e la vaschetta di raccolta dei cavi è progettata per adattarsi perfettamente ai movimenti e tenere i cavi lontani dall'area di lavoro.

- Sicurezza ESD

DIMENSIONI E PESO

- Supporto: 195 x 93 x 300 mm / 1,44 kg / 7,68 x 3,66 x 11,81 in / 3,17 lb.
- Involucro: 342 x 155 x 120 mm / 2,00 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,41 lb.

Articolo n.	WL70851
Modello	AD-SF
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	AD-SF
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Manipolo corrispondente	saldatore
Conforme alle ESD	Si