Frese laterali di precisione ERGO ESD, testa appiattita, XS, Micro-Bevel



• Frese laterali di precisione ERGO™ con testa affusolata e appiattita.
• Impugnature ergonomiche a 2 componenti a prova di ESD
• Forme di taglio: Micro-bevel (con smusso), flush (piccolo smusso) e ultra-flush (senza smusso).
• La capacità di taglio si riferisce al rame
• Capacità di taglio: da 0,1 mm a 0,8 mm o da 0,2 mm a 1 mm
• Materiale: lega di acciaio ad alte prestazioni
• Fosfato
• Taglienti rettificati di precisione per una maggiore durata e un taglio netto
• Taglienti temprati a induzione con un elevato grado di durezza (63-65 HRC)
• Giunto a vite con riduzione dell'attrito per tagli uniformi senza sovrapposizioni delle gambe
• Impugnature a prova di ESD con superficie morbida e nucleo solido
• Molla di apertura con tre diverse impostazioni per la tensione della molla e l'ampiezza di apertura
• Ideale per lavorare in punti difficili da raggiungere o per lavori di finitura

Articolo n.	**WL70874**
Produttore	LINDSTRÖM

Codice articolo del produttore	RX8136
Dati del produttore GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Lunghezza	270 mm
Larghezza	180 mm
Altezza	90 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Forma tagliata	con smusso
Conforme alle ESD	Si
Capacità di taglio della taglierina laterale	0,1 - 0,8 mm
Tipo di tagliente	con smusso
Forma della mascella	appuntito
Lunghezza dell'utensile	108 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale

Altre versioni

Articolo n.	Capacità di taglio della taglierina laterale	Forma tagliata	Forma della mascella
WL70875	0,1 - 0,8 mm	piccola bevel	appuntito
WL70874	**0,1 - 0,8 mm**	**con smusso**	**appuntito**
WL15995	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	ovale
WL52716	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	appuntito
WL15993	0,1 - 1 mm	piccola bevel	ovale
WL16013	0,1 - 1 mm	piccola bevel	affilato a un punto
WL16003	0,1 - 1 mm	senza smusso	ovale
WL16009	0,1 - 1 mm	senza smusso	appuntito
WL16001	0,1 - 1,25 mm	piccola bevel	ovale
WL16007	0,1 - 1,25 mm	piccola bevel	appuntito
WL15991	0,2 - 1 mm	larga smusso	ovale
WL16011	0,2 - 1 mm	larga smusso	affilato a un punto
WL16022	0,2 - 1,6 mm	piccola bevel	ovale
WL15999	0,2 - 1,25 mm	larga smusso	ovale

WL16005	0,2 - 1,25 mm	larga smusso	appuntito
WL70877	0,2 - 1,25 mm	piccola bevel	appuntito
WL16024	0,2 - 1,25 mm	senza smusso	ovale
WL70879	0,3 - 1,5 mm	piccola bevel	appuntito
WL16019	0,3 - 1,6 mm	larga smusso	ovale
WL18748	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	ovale
WL70876	0,3 - 1,25 mm	con smusso	appuntito
WL70880	0,3 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL18747	0,3 - 2 mm	piccola bevel	ovale
WL70878	0,4 - 1,5 mm	con smusso	appuntito
WL18746	0,4 - 2 mm	larga smusso	ovale