

Frese diagonali di precisione ESD a punta, S, Flush



- Taglierine laterali di precisione serie HS con testa appuntita
- Maniglie in schiuma morbida a prova di ESD con molla di apertura
- Forme di taglio: Micro-bevel (con smusso), flush (piccolo smusso) e ultra-flush (senza smusso).
- La capacità di taglio si riferisce al rame
- Adatto per il taglio di fili di rame
- Materiale: lega di acciaio ad alte prestazioni
- Fosfato
- Taglienti rettificati di precisione per una maggiore durata e un taglio netto
- Taglienti temprati a induzione con un elevato grado di durezza (63-65 HRC)
- Giunto a vite con riduzione dell'attrito per tagli uniformi senza sovrapposizioni delle gambe
- Ideale per lavorare su cablaggi e schede di circuiti stampati

Articolo n.	WL70913
Modello	HS81xx spitz
Produttore	LINDSTRÖM
Codice articolo del produttore	HS 8144
Dati del produttore GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com

Lunghezza	105 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	12 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alle ESD	Si
Capacità di taglio della taglierina laterale	0,2 - 1,25 mm
Tipo di tagliente	con smusso fine
Forma della mascella	appuntito
Lunghezza dell'utensile	142,3 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale

Altre versioni

Articolo n.	Capacità di taglio della taglierina laterale	Tipo di tagliente	Forma della mascella
WL70911	0,1 - 0,5 mm	senza smusso	appuntito
WL70910	0,1 - 0,8 mm	con smusso fine	appuntito
WL70926	0,1 - 1,0 mm	senza smusso	appuntito
WL70925	0,2 - 1 mm	con smusso	appuntito
WL70928	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL70913	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	appuntito
WL70912	0,2 - 1,25 mm	con smusso	appuntito
WL70914	0,2 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL70927	0,3 - 1,6 mm	con smusso	appuntito
WL70931	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	appuntito
WL70930	0,3 - 2 mm	con smusso fine	appuntito
WL70929	0,3 - 2 mm	con smusso	appuntito