Supporto per pinzette di dissaldatura HT420



Il supporto di stoccaggio HTS funziona esclusivamente con le pinzette termiche HT420 e le unità di controllo DIU, DDU e DMU.
La modalità di sospensione e ibernazione rileva automaticamente lo strumento nel supporto e abbassa la temperatura della punta al di sotto del punto di fusione della saldatura. La modalità di ibernazione interrompe l'alimentazione e previene così l'ossidazione. Questo prolunga la durata della punta di saldatura fino a 5 volte.
Il supporto comprende un pulitore per punte con lana d'ottone, nonché una protezione dagli spruzzi e una membrana per mantenere l'area di lavoro pulita e priva di particelle di saldatura. Il dispositivo di cambio rapido delle cartucce consente un cambio sicuro, facile e veloce delle stesse e, in combinazione con il portacartucce, permette di conservare fino a quattro cartucce.
La posizione del portautensili può essere facilmente regolata in base alle proprie esigenze e il raccogli-cavi è progettato per adattarsi perfettamente ai movimenti e tenere i cavi lontani dall'area di lavoro.
• Sicurezza ESD

DIMENSIONI E PESO
• Supporto: 220 x 93 x 300 mm / 1,54 kg / 8,66 x 3,66 x 11,81 in / 3,40 lb.
• Involucro: 342 x 155 x 120 mm / 2,10 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,63 lb.

Articolo n.	**WL70935**
Modello	HT-SF
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	HT-SF
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Manipolo corrispondente	pinzette per saldare
Conforme alle ESD	Si