

Tubo luminoso flessibile ABLTLE 1 - 3,5 W / 160 lm

ABL è piccola e maneggevole grazie al suo design minimale. Può essere paragonata a una mini torcia che può essere utilizzata ovunque e in molti modi diversi.

Il resistente tubo flessibile dei nostri apparecchi a tubo flessibile consente la massima flessibilità, in modo che la luce sia sempre esattamente dove serve. In questo modo, l'illuminazione ottimale ed efficiente dal punto di vista energetico per le varie attività sul posto di lavoro industriale o sulla macchina viene regolata individualmente in modo rapido e semplice. I nostri apparecchi a testa orientabile sono particolarmente adatti per lavori di regolazione e manutenzione sicuri e senza errori. La luce diretta e puntuale può essere posizionata individualmente all'interno dell'area di lavorazione.

- Apparecchiatura: LED
- Alimentatore: reattore elettronico nell'alloggiamento
- Carico collegato: 110-230 V; 50/60 Hz
- Consumo di energia: circa 3,5 W
- Flusso luminoso dell'apparecchio: 160 lm
- Efficienza luminosa dell'apparecchio: 45 lm/W
- Distribuzione della luce: fascio diretto ampio
- Colore della luce: bianco luce diurna, circa 6500 K
- Resa cromatica (Ra): ≥ 75
- Grado di protezione: IP 20
- Classe di protezione: II
- Funzionamento: esterno
- Corpo dell'apparecchio
- Materiale: Alluminio
- Finitura superficiale: Anodizzato
- Coperchio della lampada: Borosilicato
- Telaio dell'apparecchio
- Colore: nero
- Peso (netto): circa 1,1 kg
- Cavo di alimentazione: 3,30 m spina di rete CEE 7/XVI
- Montaggio: base, morsetto da tavolo (accessorio), staffa a parete (accessorio)
- Antiriflesso: senza
- Caratteristiche speciali: Flood

Articolo n.	WL70949
Produttore	WALDMANN
Codice articolo del produttore	112426001-00074155
Dati del produttore GPSR	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen

	www.waldmann.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Materiale	in alluminio
Tipo di lampada o lente d'ingrandimento	Tubo flessibile leggero
Flusso luminoso	160 lm
Classe di protezione	IP 21
Valori di connessione	110-230 V; 50/60 Hz
Dimmerabile	No
Temperatura del colore	6501 °K
Energia	3,5 W
Equipaggiamento	LED
Fissaggio	Morsetto da tavolo
Conforme alle ESD	No