

## Supporto per saldatore T470

---



---

Il supporto HDS funziona esclusivamente con le impugnature ad alta potenza T470 e l'unità di controllo HDU.

La modalità di sospensione e ibernazione rileva automaticamente lo strumento nel supporto e abbassa la temperatura della punta al di sotto del punto di fusione della saldatura. La modalità di ibernazione interrompe l'alimentazione per evitare l'ossidazione. Questo prolunga la durata della punta di saldatura fino a 5 volte.

Il supporto comprende un pulitore per punte con lana d'ottone, nonché una protezione dagli spruzzi e una membrana per mantenere l'area di lavoro pulita e priva di particelle di saldatura. Il dispositivo di cambio rapido delle cartucce consente un cambio sicuro, facile e veloce delle stesse e, in combinazione con il portacartucce, permette di conservare fino a quattro cartucce.

La posizione del portautensili può essere facilmente regolata in base alle proprie esigenze e il raccoglitore di cavi è progettato per adattarsi perfettamente ai movimenti e tenere i cavi lontani dall'area di lavoro.

- Sicurezza ESD

## DIMENSIONI E PESO

- Supporto: 220 x 93 x 300 mm / 1,51 kg / 8,66 x 3,66 x 11,81 in / 3,34 lb.
- Involucro: 342 x 155 x 120 mm / 2,08 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,58 lb.

<b>Articolo n.</b>	<b>WL70969</b>
Modello	HD-SF
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	HD-SF
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Manipolo corrispondente	saldatore
Conforme alle ESD	Si