Supporto per saldatore T210/245/470-NA



Il supporto DNS funziona con le impugnature per azoto T210N e T245N delle unità di controllo DIU, DDU e DMU e con l'impugnatura per azoto T470N dell'unità di controllo HDU.
La modalità di sospensione e ibernazione rileva automaticamente lo strumento nel supporto e abbassa la temperatura della punta di saldatura al di sotto del punto di fusione della saldatura. La modalità di ibernazione interrompe l'alimentazione e previene l'ossidazione. Questo prolunga la durata della punta di saldatura fino a 5 volte.
Il supporto include un pulitore per punte con lana d'ottone, nonché una protezione dagli spruzzi e una membrana per mantenere l'area di lavoro pulita e priva di particelle di saldatura. Il dispositivo di cambio rapido delle cartucce consente un cambio sicuro, facile e veloce delle stesse e, in combinazione con il portacartucce, permette di conservare fino a quattro cartucce.
La posizione del portautensili può essere facilmente regolata per adattarsi alle vostre esigenze e il Cable Collector è progettato per adattarsi perfettamente ai vostri movimenti e tenere i cavi lontani dall'area di lavoro.

- Gestione intelligente della temperatura
- Pulitore per punte con lana d'ottone e membrana di protezione dagli schizzi
- Cambio rapido delle punte di saldatura
- Portapunte per un massimo di quattro punte di saldatura
- Portacavi mobile
- Compatibile con T210N, T245N e T470N
- Conforme alle norme ESD
- Dimensioni: 342 x 155 x 120 mm

Articolo n.	**WL71011**
Modello	DN-SF
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DN-SF
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Manipolo corrispondente	saldatore
Conforme alle ESD	Si