

Stazione di precisione ad aria calda TESE-2B, incl. set di pistoni ad aria calda TE-TB e supporto di stoccaggio ESHT-A



Il TESE è una stazione ad aria calda di precisione in grado di rilavorare SMD di piccole e medie dimensioni. Vedere il video per gli esempi.

La combinazione dell'esclusivo sistema ad aria calda JBC con protezioni, supporti ed estrattori garantisce una dissaldatura facile e sicura dei componenti.

Il collegamento di una termocoppia esterna consente un controllo di alta precisione del componente/scheda durante il processo di rilavorazione o può essere utilizzato per proteggere un componente o un'area specifica della scheda.

Come tutte le stazioni JBC, il TESE dispone di un menu con oltre 10 parametri per la personalizzazione della centralina.

- Temperatura selezionabile: da 150 a 450°C (300-840°F)
- Portata d'aria: da 2 a 17 SLPM
- Profili di temperatura: Progettare profili di temperatura specifici per evitare shock termici durante il processo di saldatura. È possibile memorizzare fino a 25 profili di saldatura completamente configurabili.
- Modalità di funzionamento: Riscaldamento / Profili / Raffreddamento
- Vuoto: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Termocoppia di tipo K:: può essere utilizzata sia per scopi di controllo che di protezione.
- USB-B (posteriore): Software PC
- USB-A (anteriore): Aggiornamento del firmware, gestione della grafica e dei profili.

- Robot: telecomando RS-232 e FAE
- Pedale: controllo opzionale dell'utensile
- Collegamento equipotenziale: collegamento opzionale all'EPA
- A prova di ESD
- Potenza nominale: 300 W
- Intervallo di temperatura operativa: da 10 a 50 °C / da 50 a 120 °F
- Stazione Premium: 232 x 148 x 160 mm / 4,72 kg
- Imballaggio: 490 x 485 x 278 mm / 5,68 kg

Articolo n.	WL71139
Modello	TESE-2B
Linea di modelli	Premium Line
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	TESE-2B
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	490 mm
Larghezza con imballaggio	485 mm
Altezza con imballaggio	278 mm
Contenuto della confezione	1 unità di alimentazione JTSE 1x supporto di stoccaggio TE-SF 1x pistola ad aria calda TE-TB 1x caricatore ESHT 1x termocoppia tipo K PH218 1x TN9209 Ugello aria calda Ø3 per TE-TB 1x TN9208 Ugello aria calda Ø4 per TE-TB 1x TN9080 Ugello aria calda Ø5 per TE-TB 1x nastro Kapton PH217 1x spina di rete 1x Istruzioni per l'uso
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	300 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	150 – 450 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Aria Calda
Conforme alle ESD	Si