Unità di controllo della spelafili, WSU-2A



Questa unità di controllo funziona con uno strumento per spelare i cavi ad alta temperatura ed è compatibile con le pinzette WS440 e le pinzette di precisione WS140.

Funziona con l'esclusivo sistema di riscaldamento JBC e con le modalità di sonno e ibernazione.

WSU ha una modalità di lavoro definita dall'utente e include livelli di potenza predeterminati per ogni tipo di materiale.

La porta USB consente di aggiornare il software e di gestire i parametri tramite un PC.

Per un sistema di lavoro semplice, sono necessari almeno 1 supporto, 1 strumento e 1 coppia di cartucce.
• 230 v
• Potenza di picco: 75W

- Max. Temperatura: 800 °C / 1470 °F
- Sicurezza ESD
- OPZIONI DI CONNESSIONE: USB-A
- Aggiornamento del firmware
- Collegamento equipotenziale: collegamento opzionale all'EPA
- DIMENSIONI E PESO
- Unità di controllo:
- 180 x 94 x 106 mm / 3,80 kg.
- 7,09 x 3,70 x 4,17 pollici / 8,39 libbre.
- Pacchetto:
- 368 x 368 x 195 mm / 4,63 kg.
- 14,49 x 14,49 x 7,68 pollici / 10,20 lb.

Articolo n.	**WL71742**
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	WS-2UA
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	180 mm
Larghezza	94 mm
Altezza	106 mm
Lunghezza con imballaggio	368 mm
Larghezza con imballaggio	368 mm
Altezza con imballaggio	195 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Conforme alle ESD	Si