

Spelafili ad alta temperatura WSB-2B, incl. spelafili WS440-B



WSB offre diversi livelli di potenza. È stato progettato appositamente per spelare cavi in materiali termostabili come Teflon, Kapton, silicone, gomma, ecc. da 34 a 16 AWG (da 0,16 a 1,29 mm) a temperature fino a 800 °C / 1470 °F.

- Temperatura max. Temperatura: 800 °C / 1470 °F
- Potenza di picco: 75 W
- Sicuro ESD (conforme a ANSI/ESD S20.20-2021)
- Connessione: USB-B (anteriore)

• PESO E DIMENSIONI

- Unità di controllo:
- 180 x 94 x 106 mm / 3,80 kg
- 7,09 x 3,70 x 4,17 pollici / 8,39 lb
- Con imballaggio:
- 387 x 352 x 190 mm / 5,48 kg
- 15,24 x 13,86 x 7,48 pollici / 12,08 lb

Products for the electronic industry



• **COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO**

- 1 Unità di controllo per spelafili ad alta temperatura WS
- 1 WSBT Supporto per pinzette spelafili ad alta temperatura WS440
- 1 Pinzetta spelafili ad alta temperatura WS440 (cartuccia non inclusa)
- 1 supporto per cartuccia SCH
- 1 Pinza estraattrice di cartucce PLR195

Articolo n.	WL71947
Modello	WSB-2B
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	WSB-2B
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	180 mm
Larghezza	106 mm
Altezza	94 mm
Lunghezza con imballaggio	387 mm
Larghezza con imballaggio	352 mm
Altezza con imballaggio	190 mm
Contenuto della confezione	1 unità di controllo WS 1x Pinzetta strippante WS440 (senza cartucce) 1x supporto WSBT 1x supporto per punta di saldatura SCH-A 1x cavo di collegamento 1x spazzola per la pulizia 1x spina di rete 1x manuale di istruzioni
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	75 W
Voltaggio	230 V
Temperatura (max.)	800 °C
Intervallo di temperatura °C (a)	800 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Conforme alle ESD	Si