

Slot per lama intercambiabile per cacciavite dinamometrico con impugnatura 1,5 mm (26227)



Aumenta l'efficienza: la geometria molto sottile della lama è particolarmente adatta per le applicazioni difficili da raggiungere.

Applicazione: Per un avvitamento controllato alla coppia specificata.

Lama: Acciaio al cromo vanadio molibdeno di alta qualità, temprato, cromato opaco.

Lama: La punta della lama Wiha ChromTop® garantisce la massima stabilità dimensionale.

Lama: codice colore grigio.

Punta della lama DIN ISO 2380-1.

- Spessore lama 1: 0,25 mm
- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No
- Slot 1: 1,5 mm
- Valore di coppia max (Nm): 0,15 Nm
- Diametro lama esagonale (mm): 4 mm
- Lunghezza totale (mm): 175 mm
- Lunghezza della lama visibile: 42 mm
- con batteria: No

Articolo n.	WL71988
Nome articolo alternativo	2859015
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	26227
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lunghezza	194 mm
Larghezza	35 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Standard	Punta della lama DIN ISO 2380-1.

Products for the electronic industry



Serie di prodotti	28590
Coppia (max.)	0,15 Nm
VDE	No
Tipo di vite	fessura
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Larghezza della lama	1,5 mm
Spessore di taglio	0,25 mm

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza della lama	Coppia (max.)
WL71988	1,5 mm	0,15 Nm
WL71989	2 mm	0,4 Nm
WL71990	2,5 mm	0,4 Nm
WL71991	3 mm	0,6 Nm
WL71992	3,5 mm	1,1 Nm
WL71993	4 mm	2,5 Nm