

Lama intercambiabile, a taglio, per cacciavite dinamometrico con impugnatura 2,0 mm (26228)



Aumenta l'efficienza: la geometria molto sottile della lama è particolarmente adatta per le applicazioni difficili da raggiungere.

Applicazione: Per un avvitamento controllato alla coppia specificata.

Lama: Acciaio al cromo vanadio molibdeno di alta qualità, temprato, cromato opaco.

Lama: La punta della lama Wiha ChromTop® garantisce la massima stabilità dimensionale.

Lama: codice colore grigio.

Punta della lama DIN ISO 2380-1.

- Spessore lama 1: 0,4 mm
- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No
- Slot 1: 2 mm
- Valore di coppia max (Nm): 0,4 Nm
- Diametro lama esagonale (mm): 4 mm
- Lunghezza totale (mm): 175 mm
- Lunghezza della lama visibile: 42 mm
- con batteria: No

Articolo n.	WL71989
Nome articolo alternativo	2859020
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	26228
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lunghezza	194 mm
Larghezza	35 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No

Products for the electronic industry



Standard	Punta della lama DIN ISO 2380-1.
Serie di prodotti	28590
VDE	No
Tipo di vite	fessura
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Coppia (max.)	0,4 Nm
Larghezza della lama	2 mm
Spessore di taglio	0,4 mm

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza della lama	Coppia (max.)
WL71989	2 mm	0,4 Nm
WL71990	2,5 mm	0,4 Nm
WL71991	3 mm	0,6 Nm
WL71992	3,5 mm	1,1 Nm
WL71993	4 mm	2,5 Nm