Cacciavite dinamometrico easyTorque limite di coppia fisso preimpostato 0,5Nm (36229)

Riduce i costi: la coppia giusta vi protegge dalle richieste di garanzia.
Aumenta l'efficienza: la giusta coppia protegge da danni al materiale e da rilavorazioni.
Applicazione: Per l'avvitamento controllato a una coppia specifica, in combinazione con una lama intercambiabile Wiha Torque da 4 mm.
Precisione: ±10
Impugnatura: l'impugnatura multicomponente a forma di mano consente una trasmissione ottimale della potenza.
Maniglia: segnale di scatto al raggiungimento del valore di coppia impostato.
Impugnatura: Meccanica insensibile ai lubrificanti industriali.
Impugnatura: compatibile con tutte le lame della serie 2859.
Un serraggio controllato delle viti senza danni al materiale e senza rilavorazioni? Nessun problema con il cacciavite dinamometrico easyTorque, che consente un'applicazione sicura del processo. Grazie a un segnale di scatto al raggiungimento del valore di coppia impostato, il pezzo da lavorare non subisce danni e vi protegge dalle richieste di garanzia. L'impugnatura multicomponente, facile da maneggiare, consente una trasmissione ottimale della potenza e facilita la salute. Inoltre, il cacciavite dinamometrico è compatibile con tutte le lame della serie 2859. Con un meccanismo insensibile ai lubrificanti industriali, il cacciavite dinamometrico è il compagno perfetto per un lavoro confortevole. Prodotto in conformità alla norma EN ISO 6789, l'utensile dinamometrico ha una precisione di attivazione del +/- 10%.
I portapunte o le lame non sono inclusi.
In conformità alla norma DIN EN ISO 6789.
• Confezione in blister: No
• Articolo ESD: No
• Attacco esagonale 1 (mm): 4 mm
• Valore di coppia fisso (Nm): 0,5 Nm
• Tolleranza: 10
• Diametro dell'impugnatura: 34 mm

- Lunghezza dell'impugnatura: 130 mm
- con batteria: No

N. articolo	WL72043
Descrizione alternativa dell'articolo	29201050
Produttore	WIHA
Produttore Articolo n.	36229
Informazioni sul produttore del GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	2920
Coppia Nm	0,5 Nm
sopportazione	10 %
VDE	No
tipo di vite	mixed
Conforme alle norme ESD	No
massa dell'imballaggio	Uno Alla Volta
tipo di cacciavite	Cacciavite Dinamometrico

Altre versioni

N. articolo	Coppia Nm	sopportazione
WL72043	**0,5 Nm**	**10 %**
WL72044	0,6 Nm	10 %
WL72046	1,1 Nm	10 %
WL72047	1,2 Nm	10 %
WL72048	1,4 Nm	10 %
WL72049	2 Nm	10 %
WL72050	2,5 Nm	10 %
WL72051	3 Nm	10 %
WL72055	5 Nm	10 %
WL72045	0,9 Nm	10 %

WL72053	4 Nm	10 %
WL72054	4,5 Nm	10 %