

Chiave a bussola con impugnatura a croce esagono elettrico 8,0 mm (27932)



Semplifica il lavoro: maggiore potenza durante l'avvitamento grazie all'effetto leva della forma dell'impugnatura a croce.

Aumenta l'efficienza: concetto di dimensione dell'impugnatura per un equilibrio ottimale tra potenza e controllo.

Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.

Applicazione: Per viti a testa esagonale e dadi esagonali.

Impugnatura: impugnatura a croce isolata VDE.

Lama: acciaio al cromo vanadio, temprato, brunito.

Lama: isolamento protettivo spruzzato direttamente sulla lama.

Lama: con foro interno per alberi filettati sporgenti.

Testato VDE e GS.

Testato secondo la norma IEC 60900.

- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No
- Attacco esagonale 1 (mm): 8 mm
- Diametro dell'impugnatura: 32 mm
- Lunghezza lama con impugnatura a croce: 200 mm
- Lunghezza totale (mm): 232 mm
- Larghezza maniglia (maniglia trasversale): 100 mm
- con batteria: No

Articolo n.	WL72145
Nome articolo alternativo	336N080200
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	27932
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Standard	Testato secondo la norma IEC 60900.
Serie di prodotti	336N
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Esagono esterno	8 mm
Lunghezza della lama	200 mm

Altre versioni

Articolo n.	Esagono esterno	Lunghezza della lama
WL72145	8 mm	200 mm
WL72148	10 mm	230 mm
WL72147	13 mm	230 mm
WL72146	17 mm	230 mm