

## Chiave a L esagonale a sfera con gambo corto, cromata opaca 1,5 mm (35482)



Applicazione: Soprattutto per le viti di difficile accesso e per i punti stretti.

Extra: aumento dello spazio di lavoro per le mani di oltre il 30% e quindi riduzione del rischio di lesioni alle nocche e ai polpastrelli a causa della piegatura a 95° della chiave a perno. Migliore accessibilità grazie alla riduzione dell'altezza della testa della chiave a spillo fino al 15%.

Extra: la testa sferica consente di avvitare con un angolo fino a 25°.

Lama: acciaio al cromo vanadio, temprato passante, cromato opaco.

Per applicazioni meccaniche

In conformità alla norma ISO 2936L.

- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No
- Attacco esagonale 1 (mm): 1,5 mm
- Lunghezza della lama della chiave a spillo (corta): 5,5 mm
- Lunghezza totale (mm): 91 mm
- con batteria: No

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                    | WL72394                                                                       |
| Nome articolo alternativo      | 369T015                                                                       |
| Produttore                     | WIHA                                                                          |
| Codice articolo del produttore | 35482                                                                         |
| Dati del produttore GPSR       | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Unità di vendita               | 1 Pezzo                                                                       |
| Unità di contenuto             | 1 Pezzo                                                                       |
| Incl. batteria                 | No                                                                            |
| Standard                       | Basato sulla norma ISO 2936L.                                                 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Serie di prodotti           | 369T           |
| VDE                         | No             |
| Conforme alle ESD           | No             |
| Dimensioni dell'imballaggio | Uno Alla Volta |
| Presa esagonale             | 1,5 mm         |
| Lunghezza dell'utensile     | 91 mm          |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Lunghezza dell'utensile | Presa esagonale |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>WL72394</b> | <b>91 mm</b>            | <b>1,5 mm</b>   |
| WL72395        | 101 mm                  | 2 mm            |
| WL72396        | 113 mm                  | 2,5 mm          |
| WL72397        | 128 mm                  | 3 mm            |
| WL72398        | 142 mm                  | 4 mm            |
| WL72399        | 163 mm                  | 5 mm            |
| WL72400        | 184 mm                  | 6 mm            |
| WL72401        | 206 mm                  | 8 mm            |
| WL72402        | 231 mm                  | 10 mm           |