

Cacciavite dinamometrico con impugnatura a croce TorqueVario®-S T 5-14 Nm con limitazione di coppia a regolazione variabile 5 - 14 (29233)



Soddisfa le vostre esigenze: la coppia variabile regolabile copre un'ampia gamma di applicazioni.

Aumenta l'efficienza: la coppia giusta vi protegge da danni al materiale e da rilavorazioni.

Facilita la movimentazione: trasmissione agevole e confortevole di coppie elevate grazie all'impugnatura trasversale con ComfortGrip.

Riduce i costi: la coppia giusta vi protegge dalle richieste di garanzia.

Applicazione: Per l'avvitamento controllato a una coppia specifica, in combinazione con una lama intercambiabile Wiha Torque da 6 mm.

Extra: Fornito in una pratica scatola di plastica, comprensiva di verbale di collaudo.

Precisione: $\pm 6\%$, tracciabile secondo gli standard nazionali.

Impugnatura: comoda impugnatura a croce con zone morbide per una trasmissione ottimale della coppia.

Maniglia: visualizzazione del valore numerico della coppia in scala a finestra.

Impugnatura: coppia regolabile in continuo con l'attrezzo di regolazione Torque-Setter (in

dotazione).

Maniglia: segnale di scatto al raggiungimento del valore di coppia impostato.

Impugnatura: compatibile con tutte le lame della serie 2899.

Il serraggio di viti con un valore di coppia definito superiore a 5 Nm richiede uno sforzo notevole con un normale cacciavite dinamometrico. Con il cacciavite TorqueVario®-S Tplus con impugnatura a croce è molto più facile. Con l'aiuto della scala numerica integrata e dello strumento di regolazione in dotazione, è possibile regolare in modo variabile il campo di coppia, coprendo così un'ampia gamma di applicazioni. Un segnale chiaramente udibile e percepibile quando la coppia viene attivata assicura un lavoro sicuro e protegge da danni al materiale e dalla rilavorazione. La frizione integrata impedisce di superare il valore di coppia desiderato. Con una precisione di scatto del +/- 6%, l'utensile dinamometrico soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 6789. La comoda impugnatura a croce con zone morbide offre una trasmissione ottimale della coppia. Oltre all'impugnatura a croce dinamometrica, il set comprende anche lame di adattamento per bussole quadrate da 1/4" e 3/8", un adattatore per portabit e sei bit singoli. Inoltre, il TorqueVario®-S Tplus è compatibile con le lame intercambiabili Wiha per cacciaviti dinamici con impugnatura a croce (serie 2899). Tutti gli utensili del set sono conservati in modo sicuro e ordinato in una scatola robusta e ben organizzata.

Per applicazioni in meccanica

DIN EN ISO 6789.

- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No
- Attacco esagonale 1 (mm): 6 mm
- Gamma di coppia min (Nm): 5 Nm
- Gamma di coppia max (Nm): 14 Nm
- Gamma di coppia min - max (Nm): 5 - 14
- Tolleranza: 6
- Lunghezza dell'impugnatura a croce: 56 mm
- Larghezza impugnatura (impugnatura trasversale): 120 mm
- con batteria: No

Articolo n.	WL72637
Nome articolo alternativo	289311500
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	29233
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Incl. batteria	Sì
Standard	DIN EN ISO 6789.
Serie di prodotti	2893
VDE	No
Tipo di vite	mixed
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciavite Dinamometrico