

Set di cacciaviti con impugnatura a croce TorqueVario®-S 5-14 Nm misto 12 pz. con limitatore di coppia a regolazione variabile incl. scatola (29234)



Soddisfa le vostre esigenze: la coppia variabile regolabile copre un'ampia gamma di applicazioni.

Semplifica il lavoro: tutti gli utensili sono conservati in modo sicuro e ordinato in una valigetta robusta e ben organizzata.

Aumenta l'efficienza: la coppia giusta protegge da danni al materiale e da rilavorazioni.

Facilita la movimentazione: trasferimento agevole e confortevole di coppie elevate grazie all'impugnatura a croce con ComfortGrip.

Riduce i costi: la coppia giusta vi protegge dalle richieste di garanzia.

Applicazione: Per l'avvitamento controllato a una coppia specifica. Ideale per la trasmissione di coppie elevate.

Extra: Fornito in una robusta scatola, comprensiva di rapporto di prova in fabbrica.

Precisione: $\pm 6\%$, tracciabile secondo gli standard nazionali.

Impugnatura: comoda impugnatura a croce con zone morbide per una trasmissione ottimale della coppia.

Maniglia: visualizzazione del valore numerico della coppia in scala a finestra.

Impugnatura: coppia regolabile in continuo con l'attrezzo di regolazione Torque-Setter (in dotazione).

Il serraggio di viti con un valore di coppia definito superiore a 5 Nm richiede uno sforzo notevole con un normale cacciavite dinamometrico. Con il cacciavite TorqueVario®-S Tplus con impugnatura a croce è molto più facile. Con l'aiuto della scala numerica integrata e dello strumento di regolazione in dotazione, è possibile regolare in modo variabile il campo di coppia, coprendo così un'ampia gamma di applicazioni. Un segnale chiaramente udibile e percepibile quando la coppia viene attivata assicura un lavoro sicuro e protegge da danni al materiale e dalla rilavorazione. La frizione integrata impedisce di superare il valore di coppia desiderato. Con una precisione di scatto del +/- 6%, l'utensile dinamometrico soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 6789. La comoda impugnatura a croce con zone morbide offre una trasmissione ottimale della coppia. Oltre all'impugnatura a croce dinamometrica, il set comprende anche lame di adattamento per bussole quadrate da 1/4" e 3/8", un adattatore per portabit e sei bit singoli. Inoltre, il TorqueVario®-S Tplus è compatibile con le lame intercambiabili Wiha per cacciaviti dinamici con impugnatura a croce (serie 2899). Tutti gli utensili del set sono conservati in modo sicuro e ordinato in una scatola robusta e ben organizzata.

Per applicazioni in meccanica

DIN EN ISO 6789.

Contenuti:

1 scatola

1x Cacciavite dinamometrico con impugnatura a croce TorqueVario®-S T 5-14 Nm con limite di coppia regolabile in modo variabile 5 - 14 (29233)

1x Strumento di regolazione per cacciavite dinamometrico con impugnatura a croce 90 mm (28691)

1x Lama di adattamento per cacciavite dinamometrico con impugnatura a croce 1/4" (28756)

1x Lama di adattamento per cacciavite dinamometrico con impugnatura a croce 3/8" (28757)

1x Porta bit per cacciavite dinamometrico con impugnatura a croce 125 mm (28758)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)

1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)

1x Bit standard 25 mm esagonale 1/4" C6,3 4,0mm (01706)

1x Bit standard 25 mm esagono 1/4" C6,3 5,0mm (01707)

1x Bit standard 25 mm esagono 1/4" C6,3 6,0mm (01708)

• Confezione in blister: No

• Articolo ESD: No

• con batteria: No

N. articolo	WL72638
-------------	---------

Descrizione alternativa dell'articolo	2893S01
---------------------------------------	---------

Produttore	WIHA
------------	------

Produttore Articolo n.	29234
Informazioni sul produttore del GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
tratto	289 mm
ampiezza	174 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
regole	DIN EN ISO 6789.
linea di prodotti	2893
VDE	No
tipo di vite	mixed
Conforme alle norme ESD	No
massa dell'imballaggio	Set
tipo di cacciavite	Cacciavite Dinamometrico