

Set di chiavi a cricchetto isolate 1/4" 21 pezzi incl. valigetta (43025)



Aumenta l'efficienza: uso variabile per tutte le operazioni di avvitamento e per tutti i campi di applicazione.

Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.

Aumenta la flessibilità: la rotazione a destra o a sinistra può essere impostata tramite la leva dell'interruttore.

Protegge il vostro materiale: l'utensile completamente isolato riduce il rischio di cortocircuiti.

Dimensioni: 305 x 258 x 75 mm

Applicazione: installazione sicura di terminali e manicotti, connessioni di conduttori, avvitamento di sbarre. Per lavorare intorno a parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

Quando si lavora su parti sotto tensione, la sicurezza dell'utente è fondamentale. Con il set di utensili isolati che comprende chiave a cricchetto, prolunghe e chiavi a bussola, gli

elettricisti e gli elettricisti sono ben equipaggiati per lavorare sugli impianti elettrici. La chiave a cricchetto con leva di commutazione integrata consente di passare facilmente dalla rotazione oraria a quella antioraria. Le prese e le prolunghe sono bloccate meccanicamente. Per effettuare la modifica è sufficiente premere il pulsante di scatto. Per poter variare la lunghezza, il set comprende anche due prolunghe. Possono essere utilizzati, ad esempio, per raggiungere senza fatica viti profonde. Inoltre, la scelta di bussole con esagono interno ed esterno offre all'utente la necessaria flessibilità di lavoro. La chiave a cricchetto, le prolunghe e le bussole sono riposte in modo ordinato e chiaro in una pratica e robusta valigetta. Gli utensili del set sono sottoposti a test di routine in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza in prossimità di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

IEC 60900

Contenuti:

1x Chiave a cricchetto isolata per bussole 1/4" reversibili (43054).

1x Prolunga isolata 1/4" per prese isolate 75 mm (43059)

1x Prolunga isolata 1/4" per prese isolate 150 mm (43060)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 4,0 mm (43088)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 5,0 mm (43089)

1x Presa isolata 1/4" esagono cavo 5,5mm (43090)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 6,0 mm (43091)

1x Bussola isolata 1/4" esagono 7,0 mm (43092)

1x Bussola isolata 1/4" esagono 8,0 mm (43093)

1x Bussola isolata 1/4" esagono 9,0 mm (43094)

1x Bussola isolata 1/4" esagono 10,0 mm (43095)

1x Bussola isolata 1/4" esagono 11,0 mm (43096)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 12,0 mm (43097)

1x Bussola isolata 1/4" esagono 13,0 mm (43098)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 14,0 mm (43099)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 3,0mm (43109)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 4,0 mm (43110)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 5,0 mm (43111)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 6,0 mm (43112)

1x Presa isolata 1/4" esagonale 8,0 mm (43113)

1 custodia

• Confezione in blister: No

• Articolo ESD: No

• con batteria: No

Articolo n. WL72735

Nome articolo alternativo 7209NK2001

Produttore WIHA

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	43025
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Standard	IEC 60900
Serie di prodotti	7209N
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Set