

Connettori di testa, isolati, 0,5 - 1,0 mm² (43965), 100 pezzi



Aumenta l'affidabilità del processo: qualità di lavorazione costantemente elevata per un'affidabilità permanente dei contatti.

Facilita la manipolazione: l'inserimento del cavo è facile e rapido grazie al manicotto a imbuto.

Aumenta la sicurezza: elevata resistenza al calore fino a 105° C.

Risparmio di tempo: non è necessario un ulteriore isolamento dopo la crimpatura.

Applicazione: Ideale per collegare i cavi di terra. Adatto per la costruzione di quadri elettrici, per l'assemblaggio di cavi o anche per la costruzione di veicoli ferroviari e per il settore dell'hi-fi per auto.

Quando si collegano i conduttori elettrici, è essenziale che il collegamento sia sicuro. In combinazione con gli strumenti di crimpatura automatica e i connettori di Wiha, è possibile realizzare una connessione a tenuta di gas, garantendo così un'affidabilità di contatto a lungo termine. Il collare conico facilita l'inserimento del trefolo nel manicotto durante l'installazione. I connettori senza alogeni di Wiha hanno una resistenza al calore fino a 105° C. Sono prodotti in conformità alle specifiche dimensionali della norma DIN 46341.

Per applicazioni elettriche

- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No
- Contenuto: 100
- Colore: rosso
- Diametro D1: 4,1 mm
- Diametro D2: 1,6 mm
- Lunghezza L1: 26 mm
- Dimensioni nominali min (mm²): 0,5 mm²
- Dimensione nominale max (mm²): 1.0 mm²
- Dimensione nominale (min - max) (mm²): 0,5 - 1 mm²
- Gamma di spelatura (min - max) (AWG): 22 - 16
- Campo di spelatura min. (AWG): 22
- Gamma di spelatura massima (AWG): 16
- con batteria: No

Articolo n.	WL72795
Nome articolo alternativo	C101X005010
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	43965
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	100 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	C101
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta