Pinza amperometrica fino a 1.000 V CA, CAT IV incl. 2x batterie AAAincl. 2x batterie AAA (45219)



Semplifica il lavoro: ampio display LCD con retroilluminazione per risultati di misura di facile lettura.
Aumenta la sicurezza: misurazione di fili sotto tensione senza contatti aperti.
Facilita la gestione: prova semplice con una sola mano senza interrompere il circuito.
Aumenta l'efficienza: tutti i test rilevanti per l'elettricista con un solo strumento di misura.
Semplifica il lavoro: la funzione torcia integrata garantisce condizioni di illuminazione ottimali.
Aumenta l'affidabilità del processo: risultati di misura accurati grazie alla misura LPF e TRUE RMS.
Applicazione: Per un uso multifunzionale in luoghi diversi.
Categoria di misura: CAT IV fino a 1.000 V.
Quando si lavora su sistemi elettrici che non possono essere spenti, ad esempio, le misure di corrente possono rappresentare una grande sfida. Con la pinza amperometrica Wiha, le

misure possono essere effettuate utilizzando la forcella della pinza senza interrompere il circuito. La maneggevolezza è facilitata dal test senza contatto con una sola mano. Le sonde di prova consentono di eseguire ulteriori test: Misure di tensione in corrente alternata e continua, nonché misure di resistenza, frequenza e capacità. Consentono inoltre di eseguire test di continuità e test dei diodi. Questa multifunzionalità aumenta notevolmente l'efficienza. I risultati della misurazione possono essere letti immediatamente e al di là del processo di misurazione grazie a un ampio display LCD con retroilluminazione e funzione di mantenimento dei dati. Un ulteriore segnale acustico indica il flusso di corrente durante il test di continuità. Inoltre, grazie alla funzione torcia integrata, la pinza amperometrica di Wiha offre condizioni di illuminazione ottimali, anche in ambienti di lavoro scarsamente illuminati. La funzione LPF, insieme alla funzione True RMS, aumenta l'affidabilità di processo del test fornendo valori RMS privi di interferenze. Conforme alla categoria di misura CAT IV fino a 1.000 V, la pinza amperometrica offre la massima sicurezza per lavorare direttamente sulle sorgenti di installazione a bassa tensione. Grado di protezione IP 40.

- Lunghezza totale (mm): 220 mm
- Larghezza (mm): 81 mm
- Altezza (mm): 43 mm
- Corrente A DC: 400
- Corrente A AC: 400
- Tensione V AC (max): 1000
- Tensione V AC min - max: 0 - 1000
- Tensione V DC (max): 1500
- Tensione V DC min - max: 0 - 1500
- Resistenza (MΩ): 40 MΩ
- Capacità (µF): 100 µF
- Frequenza (MHz): 5 MHz
- Vero RMS: Sì
- Misura massima: Sì
- Misura AVG: Sì
- Retroilluminazione: Sì
- Misura minima: Sì
- Torcia integrata: Sì
- Blocco dati: Sì
- Test di tensione senza contatto: Sì
- Categoria di misura: CAT IV 1.000 V
- Test di continuità: < 30 Ohm
- Test diodi: 0 - 1 V
- Con batteria: Sì

Articolo n.	**WL72886**
Nome articolo alternativo	SB25551

Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	45219
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	Sì
Serie di prodotti	25550
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta