

Luce di sistema, Taneo - TNU 2100/950/D



- Compatibile con 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consente il funzionamento a 24 V DC
- Sorgente luminosa LED integrata con CRI > 90
- Consente un flusso luminoso fino a circa 2300 lm
- Funzione di dimmerazione touch integrata
- Intensità luminosa regolabile a passi
- Braccio luminoso regolabile per un posizionamento flessibile
- Copertura in plastica sostituibile
- Interruttore multifunzione integrato
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Staffa a vite facile da installare per un fissaggio sicuro

| | |
|--------------------------------|--|
| Articolo n. | WL74016 |
| Produttore | WALDMANN |
| Codice articolo del produttore | 114461000-00811115 |
| Dati del produttore GPSR | WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com |
| Lunghezza | 658 mm |

Products for the electronic industry



| | |
|---|---------------------------|
| Larghezza | 136 mm |
| Altezza | 63 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Colore | Nero, Argento, Bianco |
| Incl. batteria | No |
| Sorgente luminosa | LED |
| Tipo di lampada o lente d'ingrandimento | Luce di sistema |
| Flusso luminoso | 2300 lm |
| Illuminamento | 4129 lx |
| Classe di protezione | IP 20 |
| Valori di connessione | 100-240 V; CA; 50Hz; 60Hz |
| Dimmerabile | Sì |
| Temperatura del colore | 5000 °K |
| Energia | 30 W |
| Classe di protezione | 1 |
| Classe di protezione | 20 IP |
| Conforme alle ESD | No |