

Riscaldatore sottotelaio, 230V, 600W, senza supporto per PCB.



Indispensabile per evitare shock termici sui PCB multistrato durante la rilavorazione.

È una soluzione completa per la rilavorazione di PCBA medio-piccoli comunemente utilizzati nell'industria elettronica. Ha una superficie di riscaldamento di 130 x 135 mm e quattro connessioni TC.

Affidabilità insuperabile per quanto riguarda la precisione e il controllo della temperatura delle PCBA, in modo da non danneggiare alcun componente.

Dispone di tre modalità di lavoro:

La modalità Power consente di lavorare a un livello di potenza fisso con la possibilità di utilizzare una termocoppia di protezione.

La modalità Temperatura mantiene il PCB a una temperatura specifica, utilizzando una termocoppia di controllo e una termocoppia di protezione opzionale.

La modalità Profilo consente di controllare la velocità di riscaldamento del PCBA

utilizzando una termocoppia di controllo e una termocoppia di protezione senza superare i limiti raccomandati per ogni applicazione. Offre 22 profili personalizzabili.

È possibile collegare fino a quattro termocoppie in ciascuna delle tre modalità di lavoro. PHSS Support si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di PCB grazie ai numerosi componenti regolabili e alle 3 posizioni di distanza regolabili di 28, 50 o 70 mm.

- Per PCB fino a 130 x 130 mm
- Potenza di picco: 600W
- Temperatura selezionabile: da 50 a 250°C
- Superficie di riscaldamento
- 65 x 135 mm (2,6 x 5,3 pollici) - 1 zona
- 130 x 135 mm (5,1 x 5,3 pollici) - 2 zone
- 4 per il controllo e la protezione
- Profili: 22 (fino a 16 livelli per ciascuno), 3 profili preimpostati
- Tempo massimo di funzionamento: 50 min. o illimitato
- Sicuro ESD (conforme a ANSI/ESD S20.20-2021)
- Aggiornamento del firmware
- Grafica e profili
- Comunicazione con il PC
- Controllo remoto
- Collegamento alla console
- Collegamento di un pedale (rif. P-005) per il controllo del riscaldatore
- Dimensioni
- Unità di preriscaldamento: 195 x 288 x 42 mm
- Imballaggio: 368 x 368 x 195 mm
- Contenuto
- 1x unità di riscaldamento
- 1x console
- 2x PH218 Termocoppia tipo K
- 1x PH217 Nastro Kapton

Articolo n.	WL74119
Modello	PHSE-2B
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	PHSE-2B
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei

www.jbctools.com

Lunghezza	195 mm
Larghezza	288 mm
Altezza	42 mm
Lunghezza con imballaggio	368 mm
Larghezza con imballaggio	368 mm
Altezza con imballaggio	195 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	600 W
Intervallo di temperatura °C	50 – 250 °C
Conforme alle ESD	Si